



Galvenā

Diapazons	Sedna
Funkcija	Atslēgas kartes slēdzis
Ierīces pielietojums	Atslēgas-kartes slēdzis
Piegādes veids	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Krāsa	Bēšs
Krāsu kods	RAL 9010

Papildinošs

Funkcija	Viesnīcas karšu slēdzis
Montāža	Iebūvējams
Jaudas diapazons	2300 W
Nominālā strāva	10 AX atbilstoši 250 V AC
Krāsas tonis	Bēšs (RAL 1013)
Savienojumu veids	Bezskrūvju spaiļes
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm ²
Vadu struktūra	Elastīgs Stingrs
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13 mm
Redzamo daļu materiāls	Termoplastiska ABS-UV stabilizēta
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Fiksācijas režīms	Spīles, spīļu darbības diapazons: 51...70 mm Spīles, spīļu darbības diapazons: 52...68 mm Skrūves
Augstums	73 mm
Platums	73 mm
Dziļums	45 mm
Redzamās daļas dziļums	24 mm
Neto svars	0,064 kg
Nominālā strāva	10 A

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Atbilstības zīme	CE
Produkta sertifikācija	GOST-R

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm

1. iepakojuma svars	70,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	788,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	10,093 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atreizējai pārstrādei