



Galvenā

Diapazons	Merten
Saderība ar	PlusLink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Klātbūtnes detektors
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Krāsas tonis	Polāri balts (RAL 9010)

Papildinošs

Ierīces pielietojums	Apgaismojums
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Ierīces stiprinājums	Griesti
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Materiāls	Termoplastisks
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Kontaktligzdas tips	1 NO
[Ue] nominālais darbības spriegums	220/230 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Nominālā strāva	10 AX
Klātbūtnes sensora darbības laukums	7 m radius
Darbības lenķis	360°
Regulējama gaismas intensitāte	10...1000 lukss
Laika aiztures diapazons	10 s...30 min
Montāžas augstums	2,5 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,000 cm
1. iepakojuma platums	14,200 cm
1. iepakojuma garums	18,000 cm
1. iepakojuma svars	363,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,420 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.