



## Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System Design
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs + kontaktligzda

## Papildinošs

Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni
Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	Šuko
Vāka tips	Ar slēgiem
Nominālā strāva	16&nbsp;A
USB barošanas veids	USB tips A + A
Integrētā savienojuma tips	1 kontaktligzda 250 V AC, maksimālā slodzes strāva:16&nbsp;A 2 USB ports 5&nbsp;V DC, maksimālā slodzes strāva:2,4&nbsp;A
Ieejas jauda	12 W
Montāžas stiprinājums	CEE60 instalācijas kaste
Zemējuma spaiļes pozīcija	Taisna 0° pozīcija
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Krāsas tonis	Lotosa balts (RAL 9016)
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Iepakojuma tips	Iepakojums
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Aizsardzības tips	Pret īssavienojumiem Akumulatora uzlādes aizsardzība Automātiska restartēšana pēc zemējuma defekta vai galvenās strāvas zuduma Termiskā aizsardzība Automātiska pārslodzes aizsardzība 1 arējais drošinātājs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...35 °C
Kalpošanas cikls	30000 cikli
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spaiļes
Savienojuma vietu skaits	3
Kabeļu skaits	2
Spaiļes savienojuma kapacitāte	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> priekš stingrs kabelis (i) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> priekš iesprūduši kabelis (i)
Materiāls	Termoplastisks PC (polikarbonāts): korpuss

Vadu izolācijas noņemšanas garums	11 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	44 mm
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Neto svars	0,092 kg
Standarti	NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1 EN/IEC 60950 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	NEMKO[RETURN]CB[RETURN]VDE[RETURN]KEMA- KEUR[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP20

## Vide

Vides raksturlielumi	Lietošanai iekštelpās Normālu vidi
----------------------	---------------------------------------

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,700 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	122,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,300 cm
2. iepakojuma platums	33,700 cm
2. iepakojuma garums	40,600 cm
2. iepakojuma svars	10,238 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei