

## XD2PA24

Complete joystick controller, Harmony XD2, 22mm, metal, 4 directions, 1NO per direction, with return position 0



### Galvenā

Produkta sērija	Harmony XD2
Produkta vai sastāvdaļas veids	Complete joystick controller
Ierīces īsais nosaukums	XD2
Mounting diameter	22 mm
Bezel material	Chromium plated metal

### Papildinošs

[Ui] rated insulation voltage	500 V 3)IEC 60947-1 600 V 3)UL 508 600 V 3)CSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV IEC 60947-1
Operator position information	All positions
Notch per direction	1
Operator direction information	4 directions
Contacts type and composition	1 NO time delayed
Short-circuit protection	10 A gG (gl) Neozed cartridge fuse IEC 60947-5-1
Connections - terminals	Captive screw clamp terminals, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> with or without cable end Captive screw clamp terminals, 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> with or without cable end Captive screw clamp terminals, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> with or without cable end
Electrical durability	1000000 Cikli, AC-15 230 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, AC-15 127 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, DC-13 24 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, DC-13 48 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, DC-13 120 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cikli, AC-15 48 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
Contact code designation	A600-Q600
Overvoltage category	Class I IEC 61140
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Fiksācijas vieta	85 x 85 mm
Return	To 0 position
Augstums	146 mm
Dziļums	40 mm
Neto svars	0,145 kg
[Ie] rated operational current	0,27 A 250 V, DC-13, Q300 IEC 60947-5-1 3 A 240 V, AC-15, A300

### Vide

Standarti	IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)
Aizsargparklājums	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C

Vibration resistance	5 gn 40...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	20 gn IEC 60068-2-27
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC&nbsp;60529

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,1 cm
1. iepakojuma platums	4,2 cm
1. iepakojuma garums	14,8 cm
1. iepakojuma svars	158,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,79 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.