



Galvenā

Produkta sērija	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Binary input
Kopnes tips	KNX

Papildinošs

Total number of 18 mm modules	4
Elektroinstalācijas ierīces montāža	DIN sliede
[Ue] nominālais darbības spriegums	24 &V AC/DC 50 Hz
Ievadu skaits	8
Ieejas tips	Binārs
Lokālā signalizēšana	LED

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	13,400 cm
1. iepakojuma garums	15,900 cm
1. iepakojuma svars	232,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	19,800 cm
2. iepakojuma platums	30,900 cm
2. iepakojuma garums	40,400 cm
2. iepakojuma svars	2,700 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Līguma garantija	
Garantija	18 months