



### Galvenā

Produkta sērija	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmēšanas izpildmehānisms
Darbības režīms	KNX bus system
Kopnes tips	KNX

### Papildinošs

Montāžas stiprinājums	Iebūvējams
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Input type	2 x binārs AC SELV
Izeju skaits	1
Slodzes tips	Incandescent lamps: 50...210 W atbilstoši 230 V AC Halogen lamps: 50...210 W atbilstoši 230 V AC ZS halogēna lampas: 50...210 VA (spolu transformators) ZS halogēna lampas: 50...210 W (elektroniskais transformators)

### Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,2 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	7,6 cm
1. iepakojuma svars	152 g

### Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

---

Garantija

18 months

---