

# ZB5AZ103

Single contact block with body fixing collar,  
Harmony XB5, plastic, screw clamp terminal,  
2NO



## Galvenā

Produkta sērija	Harmony XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Complete body/contact assembly
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Fixing collar material	Plastic
Daudzums nedalāms	1
Head type	Standard
Kontaktligzdas tips	2 NĒ
Contact operation	Slow-break
Contact block type	Single
Connections - terminals	Screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end IEC 60947-1 Screw clamp terminals, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end IEC 60947-1

## Papildinošs

CAD overall width	30 mm
CAD overall height	42 mm
CAD overall depth	32 mm
Terminals description ISO n°1	(13-14)NO
Ierīces iepakojumā	Fixing collar Korpuss
Contacts usage	Standard contacts
Positive opening	Without
Operating travel	2,6 Mm NO changing electrical state) 4,3 mm total travel)
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Tightening torque	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Shape of screw head	Krusts Philips no 1 Krusts pozidriv No 1 Slotted flat $\varnothing 4 \text{ mm}$ Slotted flat $\varnothing 5.5 \text{ mm}$
Kontaktligzdas materiāls	Silver alloy (Ag/Ni)
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
[Ith] conventional free air thermal current	10 A IEC 60947-5-1
[Ui] rated insulation voltage	600 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV IEC 60947-1
[Ie] rated operational current	3 A 240 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1 6 A 120 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1 0,1 A 600 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 0,27 A 250 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 0,55 A 125 V, DC-13, Q600 IEC 60947-5-1 1,2 A 600 V, AC-15, A600 IEC 60947-5-1
Electrical durability	1000000 Cikli, AC-15, 2 A 230 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, AC-15, 3 A 120 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, AC-15, 4 A 24 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, DC-13, 0,2 A 110 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cikli, DC-13, 0,5 A 24 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Electrical reliability	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 5 V, 1 mA in clean environment IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 17 V, 5 mA in clean environment IEC 60947-5-4
Ierīces komplektācija	Pamata apakšgrupas

## Vide

Aizsargparklājumus	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP degree of protection	IP20 IEC&nbsp;60529
Standarti	UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]BV[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]CSA
Vibration resistance	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	3,400 cm
1. iepakojuma garums	5,400 cm
1. iepakojuma svars	29,200 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	4,500 cm
2. iepakojuma platums	3,400 cm
2. iepakojuma garums	26,500 cm
2. iepakojuma svars	147,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	300
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,260 kg

## Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 <a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	 <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

---

Garantija


18 months

---

---

Dimensions

---



Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3)  $\varnothing 22.5$  mm recommended ( $\varnothing 22.3 \text{ }_0^{+0.4}$ ) /  $\varnothing 0.89$  in. recommended ( $\varnothing 0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3)  $\varnothing 22.5$  mm recommended ( $\varnothing 22.3 \text{ }_0^{+0.4}$ ) /  $\varnothing 0.89$  in. recommended ( $\varnothing 0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )