

Complete joystick controller, XD2, XD4, 30mm, 8 directions, 2NO per direction, without spring return to zero position



Galvenā

Produkta sērija	Harmony XD2
Produkta vai sastāvdaļas veids	Complete joystick controller
Ierīces īsais nosaukums	XD2
Mounting diameter	30 mm
Bezel material	Chromium plated metal

Papildinošs

Operator position information	All positions
Notch per direction	2
Operator direction information	4 directions
Contacts type and composition	2 NĒ time delayed
Short-circuit protection	10 A gG (gl) Neozed cartridge fuse IEC 60947-5-1
Connections - terminals	Captive screw clamp terminals, 2 x 1,5 mm ² with or without cable end Captive screw clamp terminals, 1 x 2,5 mm ² with or without cable end
Electrical durability	1000000 Cikli, AC-15 230 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, AC-15 127 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, DC-13 24 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, DC-13 48 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, DC-13 120 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cikli, AC-15 48 V 3600 cikls/h 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
Contact code designation	A600-Q600
Overvoltage category	Class I IEC 61140
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Fiksācijas vieta	120 x 120 mm
Return	To 0 position
Augstums	170 mm
Dziļums	108 mm
Neto svars	0,335 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-5-1
Aizsargparklājumus	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Shock resistance	50 gn IEC 60068-2-27
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,5 cm
1. iepakojuma platums	11,0 cm
1. iepakojuma garums	16,5 cm
1. iepakojuma svars	468,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.