

XPER110

Single foot switch, Harmony XPE, metal, orange, without cover, 1 step, 1 contact 1NC +NO, IP66



Galvenā

Produkta sērija	Harmony XPE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Foot switch
Materiāls	Metāls
Foot switch type	Single foot switch
Ierīces īsais nosaukums	XPER
Trigger mechanism	Without trigger mechanism
Contact operation	1 step
Kontaklīgšanas tips	1 NC + 1 NO
Krāsa	Apelsīns

Papildinošs

Positive opening	With EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Connections - terminals	Skrūvējamas savienojuma spaiļes, <= 1 x 2.5 mm ² with or without cable end Skrūvējamas savienojuma spaiļes, <= 2 x 1.5 mm ² with or without cable end
Kabeļa ievads	2 entries tapped for Pg 16 cable gland
Mehāniskā izturība	15000000 cikli
[Ie] rated operational current	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] rated insulation voltage	500 V 3)EN/IEC 60947-1 500 V 3)NF C 20-040 group C 500 V 3)VDE 0110 group C 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 No 14
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV EN/IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm IEC 60255-7 category 3 25 MOhm NF C 93-050 method A
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse gG EN/IEC 60947-5-1 10 A cartridge fuse gG VDE 0660-200
Rated operational power in W	10 W DC-13 60 cikls/mn, 5000000 cikli, 24V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13 60 cikls/mn, 5000000 cikli, 120 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13 60 cikls/mn, 5000000 cikli, 48 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Neto svars	1,2 kg

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
Produkta sertifikācija	FIMKO
Aizsargparklājums	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibration resistance	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	150 gn NF E 09-031 20 gn IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Class I EN/IEC 61140 Class I NF C 20-030
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,400 cm
1. iepakojuma platums	12,000 cm
1. iepakojuma garums	18,600 cm
1. iepakojuma svars	1,368 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,709 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	103,012 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija


Garantija	18 months
-----------	-----------

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:



X Current in A
Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".