



Galvenā

Produkta sērija	Harmony XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Contact block
Component name	XACS
Elektriskās ķēdes veids	Control circuit
Contact block type	Single
Type of operator	Spring return
Produktu saderība	XACA
Kontaktligzdas tips	1 NC
Mounting of block	Base mounting
Contact operation	Slow-break

Papildinošs

Connections - terminals	Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² without cable end Screw clamp terminals, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² with cable end
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Contact code designation	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1,2 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0,27 A IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0,1 A IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{th}] conventional enclosed thermal current	10 A
[U _i] rated insulation voltage	600 V 3)IEC 60947-1
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	6 kV IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MOhm
Operating force	8 N
Short-circuit protection	10 A drošinātāju aizsardzība cartridge gG
Rated operational power in W	40 W DC-13 1000000 cikli 60 cikls/mn 120 V 0,5 induktīvs IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 1000000 cikli 60 cikls/mn 48 V 0,5 induktīvs IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 1000000 cikli 60 cikls/mn 24 V 0,5 induktīvs IEC 60947-5-1 appendix C
Terminals description ISO n°1	(11-12)NC

Vide

Standarti	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibration resistance	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	100 gn IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Class II IEC 61140

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	8,0 cm

1. iepakojuma svars	38,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,718 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------