



Galvenā

Produkta sērija	Harmony XB7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	XB7
Mounting diameter	22 mm
Daudzums nedalāms	10
IP degree of protection	IP20 IEC 60529 rear face) IP65 IEC 60529 front face)
Shape of signaling unit head	Round
Type of operator	Spring return
Operator profile	Green flush, unmarked
Kontaktligzdas tips	1 NO
Connections - terminals	Screw clamp terminals, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end IEC 60947-1 Screw clamp terminals, $1 \times 0.34 \dots 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ without cable end IEC 60947-1
Ierīces komplektācija	Monolithic product

Papildinošs

CAD overall width	29 mm
CAD overall height	29 mm
CAD overall depth	51,5 mm
Terminals description ISO n°1	(13-14)NO
Neto svars	0,021 kg
Device mounting	Fixing hole 22,5 mm 22.3 +0.4/0 IEC 60947-1
Fixing center	$\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ support panel) metāls 1...6 mm $\geq 30 \times 40 \text{ mm}$ support panel) plastmasas 2...6 mm
Fixing mode	Fixing nut beneath head 2...2,4 N.m
Contact operation	Slow-break
Positive opening	With (only NO)
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Tightening torque	0,8...1,2 N.m IEC 60947-1
Shape of screw head	Krusts JIS No 1 Krusts Philips no 1 Krusts pozidriv No 1 Slotted flat $\varnothing 4 \text{ mm}$ Slotted flat $\varnothing 5.5 \text{ mm}$
Short-circuit protection	4 A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1
[Ui] rated insulation voltage	250 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV IEC 60947-1
[Ie] rated operational current	0,1 A 250 V, DC-13, R300 IEC 60947-5-1 0,22 A 125 V, DC-13, R300 IEC 60947-5-1 0,3 A 240 V, AC-14, D300 IEC 60947-5-1 0,6 A 120 V, AC-14, D300 IEC 60947-5-1
Electrical durability	1000000 Cikli, DC-13, 0,3 A 24 V 216000 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cikli, AC-15, 0,03 A 230 V 216000 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cikli, AC-15, 0,09 A 240 V 108000 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
Electrical reliability	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ 17 V, 5 mA IEC 60947-5-4

Vide

Aizsargparklājumus	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Overvoltage category	Class II IEC 61140
NEMA degree of protection	NEMA 12 UL 50 E NEMA 3 UL 50 E
Standarti	UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]CCC
Vibration resistance	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	15,0 cm
1. iepakojuma svars	20,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,0 cm
2. iepakojuma platums	7,0 cm
2. iepakojuma garums	15,0 cm
2. iepakojuma svars	200,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	2,225 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju


Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Pushbutton, Flush Type

Dimensions



e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring Diagram

