

ZCKM1H29

Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCKM, 1NC+1 NO, snap action, M20



Galvenā

Produkta sērija	Telemecanique Limit switches XC Standard
Series name	Standard format
Produkta vai sastāvdaļas veids	Limit switch body
Ieīces īsais nosaukums	ZCKM
Body type	Fixed
Produktu saderība	XCKM
Associated head	ZCKD06 ZCKD16 ZCKD219 ZCKD08 ZCKD21 ZCKD05 ZCKD81 ZCKD23 ZCKD239 ZCKD10 ZCKD41 ZCKD15 ZCKD029 ZCKD59 ZCKD02 ZCKD17 ZCKD109 ZCKD91
Body material	Metal
Cable entry	3 entries tapped for M20 x 1.5 cable gland
Polu skaits	2
Kontaktlīgzdas tips	1 NC + 1 NO
Contact operation	Snap action
Number of steps	1 1 position
Kontaktlīgzdas materiāls	Sudraboti kontakti

Papildinošs

Local display	Without
Electrical connection	Screw-clamp terminals 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Positive opening	With
Minimum actuation speed	0,01 m/min
[Ie] rated operational current	3 A 240 V, AC-15, A300 IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V 3)IEC 60947-1 contact block 300 VCSA C22.2 No 14 contact block 300 VUL 508 contact block
Maximum resistance across terminals	0,25 mhm IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse gG
Electrical durability	5000000 Cikli, DC-13 120 V, 7 W 60 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cikli, DC-13 24 V, 13 W 60 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cikli, DC-13 48 V, 9 W 60 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
Platums	64 mm
Augstums	64 mm

Dziļums	30 mm
Neto svars	0,21 kg
Terminals description ISO n°1	(21-22)NC (13-14)NO

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66
Triecienizturības klase (IK)	IK05
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C standard environment
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vides raksturlielumi	Standard environment

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,200 cm
1. iepakojuma platums	6,600 cm
1. iepakojuma garums	9,800 cm
1. iepakojuma svars	230,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,735 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	640
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	164,180 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------