



Galvenā

Produkta sērija	Telemecanique Limit switches XC Standard
Series name	Standard format
Produkta vai sastāvdaļas veids	Limit switch body
Ieīces īsais nosaukums	ZCKL
Body type	Fixed
Produktu saderība	XCKL
Associated head	ZCKD23 ZCKD239 ZCKD91 ZCKD59 ZCKD17 ZCKD41 ZCKD05 ZCKD21 ZCKD029 ZCKD16 ZCKD02 ZCKD06 ZCKD81 ZCKD10 ZCKD109 ZCKD15 ZCKD08 ZCKD219
Body material	Metal
Cable entry	1 entry tapped for 1/2" NPT conduit
Polu skaits	2
Kontaktlīgšanas tips	1 NC + 1 NO
Contact operation	Snap action
Number of steps	1 1 position
Kontaktlīgšanas materiāls	Sudraboti kontakti

Papildinošs

Local display	Without
Electrical connection	Screw-clamp terminals 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Positive opening	With
Minimum actuation speed	0,01 m/min
[Ie] rated operational current	3 A 240 V, AC-15, A300 IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	10 A
[Ui] rated insulation voltage	500 V 3)IEC 60947-1 contact block 300 VCSA C22.2 No 14 contact block 300 VUL 508 contact block
Maximum resistance across terminals	0,25 mhm IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 KV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1
Short-circuit protection	10 A cartridge fuse gG
Electrical durability	5000000 Cikli, DC-13 120 V, 7 W 60 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cikli, DC-13 24 V, 13 W 60 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cikli, DC-13 48 V, 9 W 60 cikls/mn 0,5 IEC 60947-5-1 appendix C
Platums	52 mm
Augstums	72 mm

Dziļums	30 mm
Neto svars	0,21 kg
Terminals description ISO n°1	(23-24)NO (13-14)NO



Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66
Triecienizturības klase (IK)	IK05
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C standard environment
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vides raksturlielumi	Standard environment

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,600 cm
1. iepakojuma platums	6,300 cm
1. iepakojuma garums	10,200 cm
1. iepakojuma svars	210,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,619 kg

Piedāvā jiet ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------