

## ZB6EB5B

Complete body for pilot lights, Harmony XB6, yellow light block with body/fixing collar with integral LED 12...24 V



### Galvenā

Produkta sērija	Harmony XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Complete body for pilot lights
Ierīces īsais nosaukums	ZB6
Daudzums nedalāms	5
Connections - terminals	Faston connectors 2.8 x 0.5 mm
Gaismas avots	LED
Spuldzes savienojums	Integral LED
Light block supply	Direct
Gaismas avota krāsa	Dzeltens
[Us] rated supply voltage	12...24 V AC/DC

### Papildinošs

CAD overall height	14 mm
CAD overall depth	58 mm
Terminals description ISO n°1	(+ -)PL
Neto svars	0,003 kg
Operating position	Any position
[Ui] rated insulation voltage	250 V 3)IEC 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV IEC 60947-1
Signāla veids	Steady
Supply voltage limits	6...30 V AC/DC
Strāvas patēriņš	15 mA
Surge withstand	1 kV in contact IEC 61000-4-5 2 kV in free air IEC 61000-4-5

### Vide

Aizsargparklājums	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Electrical shock protection class	II klase IEC 61140
Standarti	UL 508 JIS C 4520 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 JIS C 852 IEC 60947-5-5
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]CSA[RETURN]JUL[RETURN]CCC
Vibration resistance	+/- 3 mm 2...500 Hz)IEC 60068-2-6 5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
Resistance to fast transients	2 kV IEC 61000-4-4
Resistance to electromagnetic fields	10 V/m IEC 61000-4-3

Resistance to electrostatic discharge	6 KV on contact (on metal parts) IEC 61000-2-6 8 kV in free air (in insulating parts) IEC 61000-2-6
Electromagnetic emission	Class B IEC 55011

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,2 cm
1. iepakojuma platums	3,2 cm
1. iepakojuma garums	6,5 cm
1. iepakojuma svars	3 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	6,6 cm
2. iepakojuma platums	3,2 cm
2. iepakojuma garums	2,1 cm
2. iepakojuma svars	17 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	15 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	889 g

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija


Garantija	18 months
-----------	-----------

---

Body for Pilot Light

---

Dimensions



b 13.5 mm/0.53 in.