

Product data sheet

Characteristics

ZCKY43

Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCKY, steel roller variable length, -40...120 °C



Galvenā

Produkta sērija	Telemecanique Limit switches XC Standard
Series name	Standard format
Produkta vai sastāvdaļas veids	Limit switch lever
Ierīces īsais nosaukums	ZCKY
Produktu saderība	XCKS XCKJ XCKL XCKM
Associated head	ZCKD05 ZCKE05
Movement of operating head	Rotary
Type of operator	Roller lever spring return metāls variable length)
Type of approach	Lateral approach

Papildinošs

Switch actuation	By 30° cam
Positive opening	Without

Vide

Ambient air temperature for operation	-25...70 °C standard environment -40...70 °C low temperature 10...120 °C high temperature
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C standard environment -40...70 °C low temperature 10...120 °C high temperature
Vides raksturlielumi	High temperature Standard environment Low temperature

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,200 cm
1. iepakojuma platums	2,400 cm
1. iepakojuma garums	12,300 cm
1. iepakojuma svars	32,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,465 kg

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Piedāvājiet ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Ja
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------