



Galvenā

Diapazons	Mureva Styl
Produkta sērija	Mureva Styl
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ieīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Izejas standarta novirze	Šuko
Krāsas tonis	Pelēks (RAL 7016)

Papildinošs

Ieīces stiprinājums	Iebūvējams Virsmas
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC
Lietošanas nosacījums	Indoor/outdoor
Materiāls	PP (polipropilēns) PC (polikarbonāts) Misiņš
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Spailes savienojuma kapacitāte	1...2.5 mm ² priekš stingrs kabelis (i) 1...2.5 mm ² priekš iesprūduši kabelis (i) 1...2.5 mm ² priekš elastīgs kabelis (i)
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13 mm
Augstums	71 mm
Platums	71 mm
Dziļums	50 mm
Chemical and detergent products resistance	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Vide

Kvalitātes marķējums	AENOR EAC
IP aizsardzības pakāpe	IP55
Triecienizturības klase (IK)	IK08
Flame retardance	Self-extinguishing 650 °C IEC 60695-2-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svars	61,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	7,500 cm
2. iepakojuma platums	16,000 cm
2. iepakojuma garums	39,500 cm
2. iepakojuma svars	707,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	5,126 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei