



Galvenā

Diapazons	Mureva Styl
Produkta sērija	Mureva Styl
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Izejas standarta novirze	Šuko
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Vāka tips	Ar slēgiem
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC
Lietošanas nosacījums	Indoor/outdoor
Materiāls	PP (polipropilēns) PC (polikarbonāts) Misiņš
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Spailes savienojuma kapacitāte	1...2.5 mm ² priekš stingrs kabelis (i) 1...2.5 mm ² priekš iesprūduši kabelis (i) 1...2.5 mm ² priekš elastīgs kabelis (i)
Vadu izolācijas noņemšanas garums	13 mm
Augstums	84 mm
Platums	84 mm
Dziļums	55 mm
Projicēšanas dziļums	30 mm
Iebūvēšanas dziļums	25 mm
Chemical and detergent products resistance	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

Kvalitātes marķējums	EAC AENOR
IP aizsardzības pakāpe	IP55
Triecienizturības klase (IK)	IK08
Flame retardance	Self-extinguishing 650 °C IEC 60695-2-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...55 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	128,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	8,344 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	45,164 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei