



## Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces īsais nosaukums	Mureva socket
Plug, socket category	Low voltage
Polu skaits	3P + N + E
Tīkla veids	AC
Izejas standarts	Industrial

## Papildinošs

Montāžas veids	Panel-mounted
Plug, socket, control station shape	Angled
[In] nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	380...415 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Mājoklis self-extinguishing engineering polymer
Contacts material	Sleeves brass
Savienojuma vieta	Captive screws
Kopnes šķēsgriezums	1...4 mm <sup>2</sup>
Neto svars	0,2 kg
Pamatizmērs	90 x 100 mm
Augstums	100 mm
Platums	90 mm
Dziļums	106 mm
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Voltage colour	Red

## Vide

Standarti	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP aizsardzības pakāpe	IP67 atbilst IEC&nbsp;60529
Triecienizturības klase (IK)	IK08 conforming to EN 62262
Fire resistance	850 °C IEC 60695-2-1
Relative humidity	50 % 40 °C 70 % 30 °C 90 % 20 °C
Ambient air temperature for operation	35 °C 86400 s )

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,8 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	10,0 cm
1. iepakojuma svars	187,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,0 cm
2. iepakojuma platums	27,0 cm
2. iepakojuma garums	26,0 cm
2. iepakojuma svars	2,036 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	4,56 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------