



### Galvenā

Diapazons	Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizmugure
Dekoratīvais nosaukums	Unica Extend
Vadības veids	Tīkla slēdzis
Kontaktligzdu skaits	3
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Kabeļa garums	1,5 m

### Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis iekļauts komplektā	"True"
[In] nominālā strāva	16 A
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	Šuko
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Slēģi
Maksimālā pieļaujamā slodze	16&nbsp;A
Signāлгаisma	"ON" indikators
Materiāls	PP (polipropilēns)
Garums	205,5 mm
Platums	57 mm
Dziļums	40,5 mm
Iepakojuma tips	Filma
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	5,3 cm
1. iepakojuma garums	26,5 cm
1. iepakojuma svars	389 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	23
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	9,8 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	184
3. iepakojuma augstums	77 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	86,9 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>