



Galvenā

Diapazons	Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Aizmugure
Dekoratīvais nosaukums	Unica Extend
Vadības veids	Tīkla slēdzis
Kontaktligzdu skaits	5
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Kabeļa garums	3 m

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis iekļauts komplektā	"True"
[In] nominālā strāva	16 A
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	Šuko
Papildus informācija par savienojuma ligzdu	Slēģi
Maksimālā pieļaujamā slodze	16 A
Signāлгаisma	"ON" indikators
Materiāls	PP (polipropilēns)
Garums	290,5 mm
Platums	57 mm
Dziļums	40,5 mm
Iepakojuma tips	Filma
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,4 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	34,5 cm
1. iepakojuma svars	625,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	7,62 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	77,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	69,46 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu