



Galvenā

Diapazona nosaukums	Prima
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Piegādes veids	Nokomplektēts produkts
Nosegvāka plāksnes krāsa	Balts
Savienojumu veids	Spailes pacelšanai un skrūvju spailes PE

Papildinošs

Montāža	Vīrsmas
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	16 A atbilstoši 250 V AC
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm ²
Vadu struktūra	Elastīgs Stings
Vadu izolācijas noņemšanas garums	11 mm
Redzamo daļu materiāls	PA6 FR850
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Augstums	61 mm
Platums	61 mm
Dziļums	43,5 mm
Neto svars	0,0655 kg

Vide






IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	6,500 cm
1. iepakojuma svars	66,600 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	21,000 cm
2. iepakojuma svars	755,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	8,198 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------