



### Galvenā

Diapazona nosaukums	Prima
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Izejas standarta apraksts	Bez zemējuma kontakta
Piegādes veids	Nokomplektēts produkts
Nosegvāka plāksnes krāsa	Bēšs
Savienojumu veids	Spailes pacelšanai

### Papildinošs

Montāža	Virsmas
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	16&nbsp;A atbilstoši 250 V AC
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm <sup>2</sup>
Vadu struktūra	Elastīgs Stings
Vadu izolācijas noņemšanas garums	11 mm
Redzamo daļu materiāls	PA6 FR850
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Augstums	61 mm
Platums	61 mm
Dziļums	31 mm
Neto svars	0,049 kg

### Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	6,500 cm
1. iepakojuma svars	46,800 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,000 cm
2. iepakojuma garums	19,000 cm
2. iepakojuma svars	555,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	4,860 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

### Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------