



### Galvenā

Diapazona nosaukums	Prima
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Piegādes veids	Nokomplektēts produkts
Nosegvāka plāksnes krāsa	Bēšs
Savienojumu veids	Spailes pacelšanai

### Papildinošs

Montāža	Virsmas
Kontaktligzdu skaits	2
Nominālā strāva	16&nbsp;A atbilstoši 250 V AC
Savienojuma kapacitāte	2 kabelis (i) 2,5 mm <sup>2</sup>
Vadu struktūra	Elastīgs Stings
Vadu izolācijas noņemšanas garums	11 mm
Redzamo daļu materiāls	PA6 FR850
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Augstums	101 mm
Platums	61 mm
Dziļums	43,5 mm
Neto svars	0,104 kg

### Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	104,300 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,500 cm
2. iepakojuma platums	19,000 cm
2. iepakojuma garums	24,000 cm
2. iepakojuma svars	1,163 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	30,000 cm

3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	12,280 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīēgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

### Līēguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------