



Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System Design
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Ierīces pielietojums	Enerģijas padeve
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	Šuko
Izejas standarts	CEE 7/3
Vāka tips	Verams vāks Ar slēģiem
Nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Krāsas tonis	Sahāra
Materiāls	Termoplastisks
Virsmas apstrāde	Lakots
Produkta virsmas apdare	Matēts
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spaiļes
IP aizsardzības pakāpe	IP44
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	45 mm
Standarti	DIN 49440

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,700 cm
1. iepakojuma platums	7,700 cm
1. iepakojuma garums	7,700 cm
1. iepakojuma svars	112,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR

Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	25,300 cm
2. iepakojuma platums	31,500 cm
2. iepakojuma garums	41,000 cm
2. iepakojuma svars	5,950 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstošai pārstrādei