



## Galvenā

Produkta sērija	Merten System Design
Dekoratīvais nosaukums	System Design
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda

## Papildinošs

Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta apraksts	Sānu zemējums
Izejas standarta novirze	Šuko
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	16&nbsp;A
Rāmja vietu skaits	1-vietīgs
Krāsas tonis	Nerūsējošais tērauds
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Materiāls	PC (polikarbonāts) glancēts
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Garums	71 mm
Augstums	40 mm
Platums	71 mm

## Vide


Virsmas apstrāde	Lakots
Standarti	DIN 49440

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	7,600 cm
1. iepakojuma garums	9,900 cm
1. iepakojuma svars	78,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,700 cm

2. iepakojuma platums	18,300 cm
2. iepakojuma garums	27,300 cm
2. iepakojuma svars	906,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	31,100 cm
3. iepakojuma platums	33,800 cm
3. iepakojuma garums	40,500 cm
3. iepakojuma svars	5,888 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 <a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	 <a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	 <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei