



## Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System Design
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni

## Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Ierīces pielietojums	Enerģijas padeve
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	Šuko
Izejas standarts	CEE 7/3
Vāka tips	Ar slēģiem
Nominālā strāva	16&nbsp;A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Krāsas tonis	Niķelis
Materiāls	Metāls
Virsmas apstrāde	Lakots
Produkta virsmas apdare	Matēts
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	40 mm
Standarti	DIN 49440

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,600 cm
1. iepakojuma platums	7,900 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	96,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	18,400 cm
2. iepakojuma garums	27,800 cm
2. iepakojuma svars	1,062 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	20,200 cm
3. iepakojuma platums	30,400 cm
3. iepakojuma garums	40,700 cm
3. iepakojuma svars	4,616 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei