



## Galvenā

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Diapazons                          | Exxact                 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids     | Kontaktligzda          |
| Ierīces pielietojums               | Enerģijas padeve       |
| Ierīces komplektācija              | Nokomplektēts produkts |
| Kontaktligzdu skaits               | 1                      |
| Izejas standarts                   | CEE 7/3                |
| Izejas standarta novirze           | Šuko                   |
| [Ue] nominālais darbības spriegums | 250 V                  |
| Tīkla veids                        | AC                     |
| Krāsas tonis                       | Balts (RAL 9003)       |

## Papildinošs

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Ierīces stiprinājums           | Iebūvējams  |
| Polu izskartojums izvadā       | 2P+E  |
| Nominālā strāva                | 16&nbsp;A   |
| Vāka tips                      | Vāks<br>Ar slēgiem  |
| Fiksācijas režīms              | Ar skrūvēm  |
| Savienojuma vieta              | Skrūve  |
| Skrūves galvas veids           | "Pozidriv" No 1 un kombi  |
| Spailes savienojuma kapacitāte | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis (i)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš savīts kabelis (i) |
| Materiāls                      | ASA + dators  |
| Dziļums                        | 47,0 mm   |
| Iebūvēšanas dziļums            | 28 mm   |
| Augstums                       | 87 mm   |
| Platums                        | 87 mm   |
| Projicēšanas dziļums           | 19 mm   |

## Vide

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe | IP44                            |
| Standarti              | IEC 60884-1                     |
| Produkta sertifikācija | SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,600 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 11,900 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 18,300 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 146,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 5         |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 2. iepakojuma augstums         | 12,800 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 19,600 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 26,200 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 816,000 g  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P12        |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 720        |
| 3. iepakojuma augstums         | 100,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 80,000 cm  |
| 3. iepakojuma garums           | 120,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 108,016 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss  | Green Premium izstrādājums                                    |
| REACH regula                     | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                             |
| Nesatur REACH SVHC               | Jā  |
| ES RoHS direktīva                | Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>                |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā  |
| Nesatur dzīvsudrabu              | Jā  |
| Ķīnas RoHS regula                | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                        |
| Informācija par RoHS izņēmumiem  | <a href="#">Jā</a>  |
| Vides informācijas publicēšana   | <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                      |
| Cirkularitātes profils           | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |