



### Galvenā

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Diapazons                      | Exxact           |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Dimmeris         |
| Krāsas tonis                   | Balts (RAL 9003) |
| Daudzums komplektā             | Komplektā 1      |

### Papildinošs

|  |  |
|--|--|
| Ierīces komplektācija                    | Nokomplektēts produkts   |
| Ierīces stiprinājums                     | Iebūvējams   |
| Ierīces pielietojums                     | Gaismas kontrole   |
| Slēdža funkcija                          | 1-polu 2-virzienu  |
| "Dimmera" veids                          | Universāls   |
| "Dimmera" vadība                         | Rotējoša/spiežama tipa   |
| Fiksācijas režīms                        | Ar skrūvēm   |
| Nominālā strāva                          | 10 A   |
| [Ue] nominālais darbības spriegums       | 230 V  |
| Tīkla veids                              | AC   |
| Tīkla frekvence                          | 50 Hz  |
| Produkta virsmas apdare                  | Glancēts   |
| Iepakojuma tips                          | Tulznas  |
| Slodzes tips                             | Halogēna lampa: 4...420 W atbilstoši 230 V AC<br>Kvēlspuldze: 4...420 W atbilstoši 230 V AC<br>Zemsprieguma halogēna lampa ar elektronisko transformatoru: 4...420 W atbilstoši 12 V AC<br>Zemsprieguma halogēna lampa ar feromagnētisko transformatoru: 4 W...420 VA atbilstoši 12 V AC |
| Aizsardzības tips                        | Īssavienojuma aizsardzība<br>Automātiska pārslodzes aizsardzība  |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -5...45 °C   |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -5...35 °C   |
| Savienojuma vieta                        | Skrūvju spailes  |
| Skrūves galvas veids                     | "Pozidriv" No 1 un kombi   |
| Tightening torque                        | 0,5 N.m  |
| Spailes savienojuma kapacitāte           | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis (i)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets savīts kabelis (i)  |
| Vadu izolācijas noņemšanas garums        | 6 mm   |
| Materiāls                                | ABS (akrilonitrila butadiēna-stirols)  |
| Augstums                                 | 87 mm  |
| Platums                                  | 87 mm  |
| Dziļums                                  | 51 mm  |
| Iebūvēšanas dziļums                      | 29 mm  |
| Neto svars                               | 0,099 kg   |
| Produkta sertifikācija                   | CE   |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Vide

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| IP aizsardzības pakāpe       | IP20       |
| Triecienizturības klase (IK) | IK02       |
| Standarti                    | EN 60669-1 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE    |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1      |
| 1. iepakojuma augstums         | 8,7 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 8,7 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 5,5 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 148 g  |

## Piedāvājiem ilgtspēju

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums   |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>  |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem   |
| Nesatur dzīvsudrabu             | Jā   |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>   |
| Informācija par RoHS izņēmumiem |  <a href="#">Jā</a>   |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>   |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei  |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|