



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces pielietojums	Enerģijas padeve
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Kontaktligzdu skaits	2
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta novirze	Šuko
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Papildus aksesuāri / aprīkojums	Sealing kit Claws for additional fixation
Krāsas tonis	Antracīts (RAL 7021)
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Nominālā strāva	16 A
Vāka tips	Vāks
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	PC PC (polikarbonāts)
Dziļums	47,0 mm
Iebūvēšanas dziļums	22 mm
Augstums	100 mm
Platums	82 mm
Projicēšanas dziļums	25 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP44
Standarti	SS 4280834 DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004 IEC 60884-1
Produkta sertifikācija	SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,700 cm
1. iepakojuma platums	8,200 cm
1. iepakojuma garums	9,900 cm
1. iepakojuma svars	112,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	10,500 cm
2. iepakojuma platums	26,400 cm
2. iepakojuma garums	9,600 cm
2. iepakojuma svars	640,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei