



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktlīdzda
Ierīces pielietojums	Enerģijas padeve
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Kontaktlīdzdu skaits	2
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta novirze	Šuko
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Krāsas tonis	Antracīts (RAL 7021)
Daudzums komplektā	Komplektā 5

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Nominālā strāva	16 A
Vāka tips	Ar slēgiem
Fiksācijas režīms	Ar spīļu komplektu
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spaiļes
Savienojumu cilpu skaits	2
Spaiļes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	ASA + dators
Dziļums	44,2 mm
Iebūvēšanas dziļums	22,4 mm
Augstums	88,1 mm
Platums	71 mm
Projicēšanas dziļums	21,8 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 SS 4280834 DIN VDE 0620-1
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	94,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------