



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces pielietojums	Enerģijas padeve
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Kontaktligzdu skaits	2
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta novirze	Šuko
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Papildus aksesuāri / aprīkojums	Claws for additional fixation
Krāsas tonis	Metālisks
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Nominālā strāva	16 A
Vāka tips	Ar slēģiem
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spaiļes
Savienojumu cilpu skaits	2
Spaiļes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	PC (polikarbonāts) PC
Dziļums	43,8 mm
Iebūvēšanas dziļums	22 mm
Augstums	100 mm
Platums	85 mm
Projicēšanas dziļums	21,8 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1
Produkta sertifikācija	SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,400 cm
1. iepakojuma platums	8,700 cm
1. iepakojuma garums	10,100 cm
1. iepakojuma svars	106,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11,000 cm
2. iepakojuma platums	25,800 cm
2. iepakojuma garums	18,400 cm
2. iepakojuma svars	1,188 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei