



Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Ierīces pielietojums	Gaismas kontrole
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Krāsa	Balts (RAL 9010)
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Slēdža funkcija	Dubults 2-virzienu

Papildinošs

Tehnoloģijas veids	Elektromehāniskais
Nominālā strāva	16 AX
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spaiļi
Spaiļu savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis (i)
Ierīces stiprinājums	Virsmas
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits	2
Slēdža modelis	[6+6]
Aktuātors	Svira
Materiāls	PC: piesegt PC 10% GF: apakšējā plāksne PC/ABS: svira
Produkta virsmas apdare	Vāka plāksne: glancēts Vāka rāmis: matēts
Fiksācijas režīms	Ar skrūvi
Diametrs	70,0 mm
Iebūvēšanas dziļums	0,0 mm
Projicēšanas dziļums	27,0 mm
IP aizsardzības pakāpe	IP20 IP21 kad kabelis pienāk no apakšas
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
Standarti	EN 60669-1

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	6,8 cm
1. iepakojuma garums	6,8 cm
1. iepakojuma svars	64 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	8,8 cm
2. iepakojuma platums	8,6 cm
2. iepakojuma garums	22,6 cm

2. iepakojuma svars	368 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	140
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	11,084 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.