



Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces pielietojums	Enerģijas padeve
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Kontaktligzdu skaits	2
Izejas standarts	CEE 7/3
Izejas standarta novirze	Šuko
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Krāsas tonis	Antracīts (RAL 7021)

Papildinošs

Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Nominālā strāva	16 A
Vāka tips	Ar slēģiem
Fiksācijas režīms	Ar spīļu komplektu
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
Skrūves galvas veids	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	ASA + dators
Dziļums	44,2 mm
Iebūvēšanas dziļums	22,4 mm
Augstums	119 mm
Platums	87 mm
Projicēšanas dziļums	21,8 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	NEK 502:2006 SFS 5610:2004 IEC 60884-1 SS 4280834 VDE 0620-1
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,400 cm
1. iepakojuma platums	12,200 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	156,000 g

Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	13,000 cm
2. iepakojuma platums	17,200 cm
2. iepakojuma garums	24,800 cm
2. iepakojuma svars	862,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------