



### Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Daudzums komplektā	Komplektā 10

### Papildinošs

Kontaktligzdu skaits	2
Ierīces stiprinājums	Virsmas
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	Šuko
Izejas standarts	CEE 7/3
Nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC
Krāsas tonis	Balts (RAL 9010)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spaiļes
Savienojumu cilpu skaits	2,0
Spaiļes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	PC (polikarbonāts): vāka rāmis PC 10% GF: apakšējā plāksne
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm:ievietot Ar skrūvēm:vāka rāmis
Platums	70,0 mm
Augstums	111,0 mm
Iebūvēšanas dziļums	0,0 mm
Projicēšanas dziļums	43,0 mm

### Vide

Standarti	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS&nbsp;4280834
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,400 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	94,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	11,900 cm
2. iepakojuma platums	18,100 cm
2. iepakojuma garums	25,900 cm
2. iepakojuma svars	1136,000 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1000
3. iepakojuma augstums	80,000 cm
3. iepakojuma platums	100,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	136,800 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.