



## Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmeris
Ierīces komplektācija	Ieliktnis ar centrālo pārsega plāksni
"Dimmera" veids	Ātruma regulators
Slodzes tips	Motors (vienfāzes):20...400 VA
Daudzums komplektā	Komplektā 1

## Papildinošs

Produktu saderība	Jāpabeidz ar Renova rāmi
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC
Nominālā strāva	10&nbsp;A
Jaudas diapazons	20...400 VA
Saistītā drošinātāja maksimālā strāva	4 A
Slēdža funkcija	1-polu
"Dimmera" vadība	Rotējošs
Aizsardzības tips	Drošinātāju aizsardzība
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	1
Skrūves galvas veids	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	PC/ABS
Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Diametrs	71 mm
Iebūvēšanas dziļums	29 mm
Projicēšanas dziļums	22 mm

## Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Standarti	EN 60669-2-1 EN 60669-1

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	9,200 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	128,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10

2. iepakojuma augstums	10,200 cm
2. iepakojuma platums	20,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,386 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.