



### Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Daudzums komplektā	Komplektā 5
Produktu saderība	Jāpabeidz ar Renova rāmi

### Papildinošs

Kontaktligzdu skaits	2
Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	Šuko
Izejas standarts	CEE 7/3
Nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC
Krāsas tonis	Melns (NCS S 9000-N)
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Savienojumu cilpu skaits	2
Skrūves galvas veids	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš savīts kabelis (i)
Materiāls	PC/ABS
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Platums	71 mm
Augstums	92 mm
Iebūvēšanas dziļums	22 mm
Projicēšanas dziļums	22 mm

### Vide

Standarti	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 SS 4280834 SFS 5610:2004. gads NEK 502:2006. gads
Produkta sertifikācija	SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP20

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,400 cm
1. iepakojuma platums	7,100 cm
1. iepakojuma garums	9,400 cm
1. iepakojuma svars	80,000 g

## Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei