



### Galvenā

Diapazons	Renova
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Daudzums komplektā	Komplektā 10

### Papildinošs

Kontaktligzdu skaits	1
Ierīces stiprinājums	Virsmas
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	Šuko
Izejas standarts	CEE 7/3
Nominālā strāva	16&nbsp;A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC
Krāsas tonis	Melns (NCS S 9000-N)
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Skrūves galvas veids	"Pozidriv" No 1 un kombi
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	PC (polikarbonāts): vāka rāmis PC 10% GF: apakšējā plāksne
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm: ievietot Ar skrūvi: vāka rāmis
Diametrs	70,0 mm
Iebūvēšanas dziļums	0,0 mm
Projicēšanas dziļums	43,0 mm

### Vide

Standarti	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS&nbsp;4280834
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]JCE
IP aizsardzības pakāpe	IP20

### Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,3 cm
1. iepakojuma platums	6,9 cm
1. iepakojuma garums	6,9 cm

1. iepakojuma svars	64,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,4 cm
2. iepakojuma platums	17,6 cm
2. iepakojuma garums	25,8 cm
2. iepakojuma svars	766,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	40,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	9,992 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.