



## Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys DF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Fuse carrier
Ieīces īsais nosaukums	DF10
Produktu saderība	DF2CA fuse cartridge DF2CN fuse cartridge
Polu skaits	3P
Drošinātāja izmērs	10 x 38 mm
Fuse type	, gG , aM
Control type	Toggle padlockable
Utilisation category	AC-20B IEC 60947-3 DC-20B IEC 60947-3
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 690 V DC
[Ie] rated operational current	32 A 400 V AC
[I <sub>th</sub> ] conventional free air thermal current	32 A 20 °C
[Ui] rated insulation voltage	690 V AC
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	6 kV
Overvoltage category	III
Short-circuit withstand	120 KA 400 V IEC 60947-3 120 KA 500 V IEC 60947-3
Power dissipation in W	3 W maximum power dissipation by fuse

## Papildinošs

Standards	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2 R22 HL2
Product certifications	IEC[RETURN]UL atziņš[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
Mounting position	Vertikāli +/- 23°)
Connections - terminals	Screw clamp terminals 1 1...16 mm <sup>2</sup> stingrs Screw clamp terminals 2 1...6 mm <sup>2</sup> stingrs Screw clamp terminals 1 1...16 mm <sup>2</sup> elastīgs with or without Screw clamp terminals 2 1...6 mm <sup>2</sup> elastīgs with or without
Tightening torque	2,2 N.M PZ2 2,2 N.m flat Ø 5,5 mm
Augstums	79,5 mm
Platums	52,5 mm
Dziļums	61 mm
Neto svars	0,126 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 4

## Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C with derating above 20°C
Darbības augstums	0...2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Pollution degree	3
Fire resistance	960 °C IEC 60695-2-1
Compatibility code	DF10

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,300 cm
1. iepakojuma platums	6,200 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	133,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	6,800 cm
2. iepakojuma platums	8,500 cm
2. iepakojuma garums	22,200 cm
2. iepakojuma svars	570,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	9,504 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------