



Galvenā

| | |
|--------------------------------|--|
| Produkta sērija | ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 |
| Ieīces īsais nosaukums | IFE |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Interface module |
| Saderība ar | Masterpact (MasterPact MTZ) Masterpact (MasterPact NT) Masterpact (MasterPact NW) ComPact (ComPact NSX) ComPact (ComPact NS630b...1600) ComPact (ComPact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R) |

Papildinošs

| | |
|------------------------------------|---|
| Communication network type | Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10/100 Mbit/s 2-port RJ45 Universal Logic Plug 2-port RJ45 |
| Tīkla serveris | Embedded HTTP server |
| Montāžas veids | By clips |
| Montāžas stiprinājums | 35 mm DIN sliede |
| Vadības veids | By software |
| [Us] rated supply voltage | 24 V DC - 20...10 % |
| Maksimālā barošanas strāva | 3 A |
| Current consumption | 120 mA |
| Savienojuma vieta | RJ45 connector |
| Produkta sertifikācija | GOST[RETURN]cULus[RETURN]FCC[RETURN]CE |
| Standarti | UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950 |
| Augstums | 105 mm |
| Platums | 72 mm |
| Dziļums | 71 mm |
| Neto svars | 182,5 g |
| Accessory / separate part category | Rezerves daļa Compact NS630b...1600 Rezerves daļa Compact NS1600b...3200 |

Vide

| | |
|--|---|
| IP degree of protection | Connectors IP2X Other parts IP3x Front panel IP4X |
| Relative humidity | 5...85 % |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -20...70 °C |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Flame retardance | V0 UL 94 V0 IEC 60947-1 V0 IEC 60695-2-11 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Shock resistance | 1000 m/s ² |
| Vibration frequency | 5...8,4 Hz |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 7,1 cm |
| 1. iepakojuma platums | 7,2 cm |
| 1. iepakojuma garums | 10,5 cm |
| 1. iepakojuma svars | 188,0 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | P06 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 192 |
| 2. iepakojuma augstums | 60,0 cm |
| 2. iepakojuma platums | 80,0 cm |
| 2. iepakojuma garums | 70,0 cm |
| 2. iepakojuma svars | 61,786 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 24 |
| 3. iepakojuma augstums | 30,0 cm |
| 3. iepakojuma platums | 30,0 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40,0 cm |
| 3. iepakojuma svars | 6,723 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Atbilst izņēmumiem |
| Nesatur dzīvsudrabu | Jā |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |
| Nesatur PVH | Jā |
| Halogēnu satura veiktspēja | Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|