



## Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ieīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Ieīces stiprinājums	Griesti

## Papildinošs

Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	DCL
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	6&nbsp;A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	ABS (akrīlnitrila butadiēna-stirols)
Daudzums komplektā	1 gab
Iebūvēšanas dziļums	32 mm
Diametrs	117 mm
Projicēšanas dziļums	8 mm

## Vide

Standarti	NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2
Produkta sertifikācija	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP21

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	10,700 cm
1. iepakojuma garums	15,500 cm
1. iepakojuma svars	86,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	12,500 cm

2. iepakojuma platums	26,300 cm
2. iepakojuma garums	10,500 cm
2. iepakojuma svars	500,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	720
3. iepakojuma augstums	115,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	105,742 kg

## Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei