



## Galvenā

Diapazons	Exxact
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces komplektācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces stiprinājums	Griesti

## Papildinošs

Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarta novirze	DCL
Kontaktligzdu skaits	1
Nominālā strāva	6&nbsp;A
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailēs
Spailēs savienojuma kapacitāte	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets kabelis (i) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> priekš ciets savīts kabelis (i)
Materiāls	PP (polipropilēns)
Daudzums komplektā	1 gab
Diametrs	125 mm
Projicēšanas dziļums	33 mm

## Vide

Standarti	NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2
Produkta sertifikācija	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO
IP aizsardzības pakāpe	IP21

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,800 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	13,700 cm
1. iepakojuma svars	144,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	11,200 cm
2. iepakojuma platums	25,900 cm

2. iepakojuma garums	17,700 cm
2. iepakojuma svars	822,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	30,400 cm
3. iepakojuma svars	3,734 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei