



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta sērija	ComPact NSX100...250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Trip unit
Trip unit name	MA
Atslēgšanas tehnoloģija	Magnetic
Saderība ar	ComPact NSX160 ComPact NSX250
Ierīces pielietojums	Motor
Number of poles	3P
Protected poles description	3t
Trip unit protection functions	I
Protection type	I : for short-circuit protection (magnetic)
Trip unit rated current	150 A atbilstoši 65 °C
[Ue] rated operational voltage	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Adjustable
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	9...14 x I _n
Earth-leakage protection	Without

Vide

Standarti	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CCC[RETURN]Marine
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,9 cm
1. iepakojuma platums	6,7 cm
1. iepakojuma garums	11,3 cm
1. iepakojuma svars	410,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm

2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	11,911 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------