



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iTR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Transformer
Ierīces īsais nosaukums	iTR
Transformer type	Bell transformer

Papildinošs

[Ue] rated operational voltage	230 V AC 50/60 Hz
Output voltage	12/24 V +/- 15 % on load 16/32 V off load
Output short-circuit protection	Built-in
Nominālā jauda VA	25 VA
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm atstarpe	6
Augstums	89 mm
Platums	54 mm
Dzīļums	60 mm
Krāsa	Balts
Auxiliary connection terminal	Tunnel type terminals stingrs 2,5 mm ² Tunnel type terminals elastīgs 2,5 mm ² Tunnel type terminals elastīgs ar uzgali 2,5 mm ²
Wire stripping length	6 mm
Tightening torque	0,5 N.m

Vide

Standarti	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Produkta sertifikācija	NF
IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
Overvoltage category	Class II with terminal shields in option
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	662,000 g

Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,588 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------