



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	OC and fault contact
Ierīces īsais nosaukums	OF and SD
Signal contacts composition	2 C/O
[In] rated current	0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at <= 48 V, DC
9 mm atstarpe	1

Papildinošs

[Ui] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kVEN/IEC 60947-5-1
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
Augstums	102,8 mm
Platums	15,3 mm
Dziļums	75,5 mm
Electrical durability	10000 cikli EN/IEC 60947-5-1
Connections - terminals	Plate terminal1 0,5...2,5 mm ² - stingrs Plate terminal1 0,5...1,5 mm ² - elastīgs Plate terminal1 0,5...1,5 mm ² - elastīgs ar uzgali Plate terminal2 2,5 mm ² - stingrs Plate terminal2 2,5 mm ² - elastīgs Plate terminal2 1,5 mm ² - elastīgs ar uzgali
Wire stripping length	10 mm
Tightening torque	1 N.m

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	LCIE[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA[RETURN]ASTA
Pollution degree	3 EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 EN/IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,3 cm
1. iepakojuma platums	7,8 cm
1. iepakojuma garums	10,6 cm
1. iepakojuma svars	65 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	9

2. iepakojuma augstums	12 cm
2. iepakojuma platums	9 cm
2. iepakojuma garums	24 cm
2. iepakojuma svars	650 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	81
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	6,294 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------