



Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Comb busbar
Montāžas veids	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Lines description	3L + N
Length in 18 mm modules	57

Papildinošs

Number of ways	28 ways N + L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P + N 1 x 2P
Connection pitch	18 mm
Connector type	tooth
Distance between way	36 mm
Marking	N L1 N L2 N L3
Insulation	Insulated
Ierīces komplektācija	Cuttable
[Ie] rated operational current	100 A 40 °C
[Ue] rated operational voltage	415 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC IEC 61439-2
Mounting location	Top or bottom tunnel type terminals Top or bottom double terminal
9 mm atstarpe	114
Platums	1000 mm
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Saderība ar	Acti 9 (Acti9 iC60) Acti 9 (Acti9 iK60) Acti 9 (Acti9 iLD) Acti 9 (Acti9 iLD K) Acti 9 (Acti9 iSW) Acti 9 (Acti9 iSW-NA) Multi9 (Multi9 C60)

Vide

Standarti	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Ugunsizturības klase	960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1
Pollution degree	3 IEC 60947-7-1
IP degree of protection	IP20 with end-pieces and tooth covers

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	3,000 cm
1. iepakojuma garums	99,800 cm
1. iepakojuma svars	723,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	5,800 cm
2. iepakojuma platums	105,000 cm
2. iepakojuma garums	9,200 cm
2. iepakojuma svars	3,740 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	270
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	217,956 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------