



Galvenā

| | |
|--------------------------------|---|
| Range of product | Acti9 |
| Produkta nosaukums | Acti9 iPRD |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Surge arrester with pluggable cartridge |
| Ierīces īsais nosaukums | iPRD20 |
| Ierīces pielietojums | Distribution |
| Standarti | EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011 |
| Produkta sertifikācija | CE |
| Kvalitātes marķējums | KEMA-KEUR NF |
| Polu skaits | 1P |
| Remote signalling | Without |
| Surge arrester type | Electrical distribution network |
| Zemējuma sistēma | IT 230 TN-C |

Papildinošs

| | |
|---|---|
| Surge arrester class type | Type 2 |
| Surge arrester technology | MOV |
| [Ue] rated operational voltage | 230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz |
| [In] nominal discharge current | Common mode 5 kA L/PE) Common mode 5 kA N/PE) |
| [Imax] maximum discharge current | Common mode 20 kA L/PE |
| [Uc] maximum continuous operating voltage | Common mode 350 V L/PE Common mode 350 V N/PE |
| Maximum [Up] voltage protection level | Common mode <1,1 kV type 2 L/PE |
| [Ut] temporary overvoltage | 337 V L/N 5 s withstand 1200 V N/PE 200 ms safe failure mode |
| Disconnecter device type | Associated circuit breaker IC60N 20 A C - Icu 10 kA Associated circuit breaker iC60H 20 A C - Icu 15 kA Associated circuit breaker iC60L 20 A C - Icu 25 kA Associated circuit breaker NG125H 20 A C - Icu 36 kA Associated circuit breaker NG125L 20 A C - Icu 50 kA Associated fuse gG 40 A - Icu 15 kA Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA |
| Montāžas veids | Clip-on (DIN sliede) |
| 9 mm atstarpe | 2 |
| Augstums | 85 mm |
| Platums | 18 mm |
| Dziļums | 69 mm |
| Neto svars | 0,11 kg |
| Krāsa | Balts (RAL 9003) |
| [Ipe] Ground residual current | 0,6 MA 0,003 mA |
| Connections - terminals | Tunnel type terminal downside) 2,5...35 mm ² Tunnel type terminal upside) 2,5...35 mm ² |
| Tightening torque | 2,5 N.m |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

| | |
|--|-----------------------------------|
| Triecienizturības klase (IK) | IK03 conforming to IEC 62262 |
| Relative humidity | 5...95 % |
| Darbības augstums | 2000 m |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -25...60 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 7,2 cm |
| 1. iepakojuma platums | 2,2 cm |
| 1. iepakojuma garums | 9,2 cm |
| 1. iepakojuma svars | 128,0 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | BB1 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 12 |
| 2. iepakojuma augstums | 8,5 cm |
| 2. iepakojuma platums | 10 cm |
| 2. iepakojuma garums | 28 cm |
| 2. iepakojuma svars | 1,6 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 108 |
| 3. iepakojuma augstums | 30 cm |
| 3. iepakojuma platums | 30 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40 cm |
| 3. iepakojuma svars | 14,947 kg |

Piedāvājiem ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|---|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| Nesatur REACH SVHC | Jā |
| ES RoHS direktīva | Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|