



Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iSW
Produkta vai sastāvdaļas veids	Switch disconnecter
Ierīces īsais nosaukums	iSW
Ierīces pielietojums	Kontrolē
Polu skaits	4P
Utilisation category	AC-22A
Suitability for isolation	Yes

Papildinošs

[Ie] rated operational current	20 A 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Vadības veids	Toggle
Lokālā signalizēšana	ON/OFF indication
Contact position indicator	Yes
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	77 mm
Platums	36 mm
Dziļums	70 mm
Krāsa	Balts
Mehāniskā izturība	300000 cikli
Electrical durability	30000 cikli
Connections - terminals	Tunnel type terminals - 10 mm ² - stingrs Tunnel type terminals - 10 mm ² - elastīgs Tunnel type terminals - 10 mm ² - elastīgs ar uzgali
Vadu izolācijas noņemšanas garums	9 mm
Tightening torque	1,2 N.m

Vide

Standarti	EN/IEC 60669-2-4
IP aizsardzības pakāpe	IP4
Pollution degree	2
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7 cm
1. iepakojuma platums	3,5 cm
1. iepakojuma garums	7,9 cm
1. iepakojuma svars	131 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,1 cm
2. iepakojuma platums	9,5 cm
2. iepakojuma garums	23 cm
2. iepakojuma svars	834 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	10,495 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------