



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	ComPact INS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Switch disconnecter
Polu skaits	3P
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] rated operational current	AC-21A 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21A 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A 800 A DC 125 V 2 poles in series DC-22A 800 A DC 125 V 2 poles in series DC-23A 800 A DC 125 V 2 poles in series
[Ui] rated insulation voltage	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	12 kV
[Ith] conventional free air thermal current	800 A 60 °C
[Icm] rated short-circuit making capacity	330 kA with upstream protection circuit breaker 690 V AC 50/60 Hz 75 kA switch-disconnector alone 690 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	125 V DC 690 V AC 50/60 Hz
Suitability for isolation	Yes
Contact position indicator	Yes
Visible break	No
Pollution degree	3

Papildinošs

Vadības veids	Direct front rotary handle
Handle colour	Black
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	Rail Plāksne
Upside connection	Front

Downside connection	Front
Maximum power	AC-23 250 kW 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 400 kW 380/400 V AC 50/60 Hz AC-23 500 kW 415 V AC 50/60 Hz AC-23 560 kW 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23 710 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
Rated duty	Uninterrupted
Intermittent duty class	Class 120 - 60 %
[I _{cw}] rated short-time withstand current	10 KA 20 s IEC 60947-3 20 KA 3 s IEC 60947-3 35 KA 1 s IEC 60947-3 42 KA 0.8 s IEC 60947-3 50 KA 0.5 s IEC 60947-3 8 kA 30 s IEC 60947-3
Mechanical durability	3000 cikli
Electrical durability	AC-21A 500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21A 500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21A 500 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21A 500 cikli 480 V AC 50/60 Hz NEMA AC-21A 500 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21A 500 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22A 500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A 500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A 500 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22A 500 cikli 480 V AC 50/60 Hz NEMA AC-22A 500 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A 500 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23A 500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23A 500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23A 500 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23A 500 cikli 480 V AC 50/60 Hz NEMA AC-23A 500 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23A 500 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21A 500 cikli 125 V DC 2 poles in series DC-22A 500 cikli 125 V DC 2 poles in series DC-23A 500 cikli 125 V DC 2 poles in series
Connection pitch	70 mm
Augstums	300 mm
Platums	340 mm
Dziļums	146,5 mm
Neto svars	14 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK07 conforming to EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,000 cm
1. iepakojuma platums	33,000 cm
1. iepakojuma garums	35,500 cm
1. iepakojuma svars	15,100 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------