



Galvenā

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Range of product | Acti9 |
| Produkta nosaukums | Acti9 iCT |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Contactora |
| Ierīces īsais nosaukums | iCT |
| Ierīces pielietojums | Motor-heating-lighting |
| Poles | 3P |
| [Ie] rated operational current | 25 A AC-7A 8,5 A AC-7B |
| Pole contact composition | 3 NO |
| Tīkla veids | AC |
| Vadības veids | Tālvadība |
| [Uc] control circuit voltage | 220...240 V AC 50 Hz |

Papildinošs

| | |
|--|---|
| Tīkla frekvence | 50 Hz |
| [Ue] rated operational voltage | 400 V AC 50 Hz |
| Maximum power | 1,6 W 400 V AC |
| [Ui] rated insulation voltage | 500 V AC 50/60 Hz |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| Control signal type | Maintained |
| Switching frequency | 100 switching operations/day |
| Lokālā signalizēšana | Action indicator |
| Hold-in power consumption in VA | 4,6 VA |
| Inrush power in VA | 34 VA |
| Montāžas veids | Clip-on |
| Montāžas stiprinājums | 35 mm symmetrical DIN rail |
| 9 mm atstarpe | 4 |
| Augstums | 81 mm |
| Platums | 36 mm |
| Dziļums | 60 mm |
| Krāsa | Balts |
| Mehāniskā izturība | 1000000 cikli |
| Electrical durability | 100000 Cikli IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Cikli IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Cikli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cikli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b |
| Connections - terminals | Control circuit tunnel type terminals 2 1,5 mm ² stingrs Strāvas ķēde tunnel type terminals 1 1...4 mm ² elastīgs Strāvas ķēde tunnel type terminals 1 1,5...6 mm ² stingrs Control circuit tunnel type terminals 1 1,5...2,5 mm ² stingrs Control circuit tunnel type terminals 2 1,5...2,5 mm ² elastīgs |
| Tightening torque | Control circuit: 0,8 N.m Strāvas ķēde: 0,8 N.m |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Produktu saderība | IACTc IACTp IACTs IATEt |
| Compatibility code | ICT |
| Tirgus segments | Maza reklāma Dzīvojamais |





Vide

| | |
|--|--|
| Standarti | IEC/EN 61095 |
| Noise level | 30 dB |
| Heat dissipation | 1,6 W 50/60 Hz |
| IP degree of protection | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Pollution degree | 2 |
| Tropicalisation | 2 EN 60947-4-1 2 EN 61095 2 IEC 1095 |
| Relative humidity | 95 % 55 °C |
| Darbības augstums | 2000 m |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -5...60 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 4,000 cm |
| 1. iepakojuma platums | 11,000 cm |
| 1. iepakojuma garums | 12,000 cm |
| 1. iepakojuma svars | 227,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | BB1 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 6 |
| 2. iepakojuma augstums | 11,500 cm |
| 2. iepakojuma platums | 12,500 cm |
| 2. iepakojuma garums | 25,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 1,437 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 36 |
| 3. iepakojuma augstums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars | 9,043 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula |  REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Atbilst izņēmumiem |
| Nesatur dzīvsudrabu | Jā |
| Ķīnas RoHS regula |  Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem |  Jā |
| Vides informācijas publicēšana |  Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|