

LV432815

Circuit breaker basic frame, ComPact
NSX630F, 36kA at 415VAC 50/60 Hz, 630A,
without trip unit, 4 poles



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta sērija	ComPact NSX400...630
Ierīces īsais nosaukums	NSX630F
Produkta vai sastāvdaļas veids	Basic frame
Ierīces pielietojums	Distribution
Circuit breaker name	Compact NSX630F
Number of poles	4P
Neutral position	Left
[In] nominālā strāva	630 A atbilstoši 40 °C
[Ue] rated operational voltage	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Suitability for isolation	Yes EN/IEC 60947-2
Utilisation category	Category A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 KA 240 V AC 50/60 Hz UL 508 25 KA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 36 KA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 10 KA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 KA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 35 KA 480 V AC 50/60 Hz UL 508 20 KA 600 V AC 50/60 Hz UL 508 20 KA Icu 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 30 KA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Performance level	F 36 kA 415 V AC
Vadības veids	Toggle
Montāžas veids	Fixed

Papildinošs

[Ui] rated insulation voltage	800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	36 KA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 10 KA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 KA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 10 KA 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 KA 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 30 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mechanical durability	15000 cikli IEC 60947-2
Electrical durability	6000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2 2000 Cikli 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 4000 Cikli 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2 8000 cikli 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
Montāžas stiprinājums	Backplate
Upside connection	Front
Downside connection	Front
Connection pitch	45 mm
Aizsardzības tips	Without protection
Width (W)	185 mm

Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]JUL
Pollution degree	3 IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK07 conforming to IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	28,500 cm
1. iepakojuma svars	5,980 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	43,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	179,440 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------